

MODE D'EMPLOI ESCABEAUX PLIANTS

1. Introduction

Ce mode d'emploi décrit comment utiliser en toute sécurité l'escabeau pliant. Le mode d'emploi contient des consignes de sécurité importantes. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi dans son intégralité et veillez en particulier à observer les consignes de sécurité avant d'utiliser l'escabeau pliant.

En cas de prêt ou de cession de l'escabeau, ce mode d'emploi doit être fourni avec.


2. Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet escabeau pliant est un outil de travail mobile pouvant être installé à différents endroits.

Cet escabeau pliant permet de réaliser des travaux d'étendue limitée en hauteur pour lesquels l'utilisation d'autres outils de travail est inadaptée (voir la prescription en matière de la sécurité des outils industriels).

Cet escabeau pliant doit uniquement être utilisé de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est non conforme à l'usage prévu. Nous déclinons toute responsabilité concernant tout dommage résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu.

3. Étendue de livraison



L'escabeau est livré complètement monté.

Aucun travail supplémentaire n'est requis pour l'assemblage.

4. Consignes générales de sécurité

Lors de l'utilisation de l'escabeau pliant, la personne montée dessus peut chuter ou l'escabeau peut basculer. En cas de chute ou de basculement de l'escabeau pliant, des personnes peuvent être blessées et des objets endommagés. Tous les travaux effectués avec ou sur l'escabeau pliant doivent être réalisés de manière à minimiser le risque de chute ou de basculement.

Utiliser l'escabeau pliant uniquement pour des travaux légers de courte durée. Faire régulièrement des pauses lorsque vous utilisez l'escabeau pliant, car la fatigue venant, le risque de chute ou de basculement augmente.

L'escabeau pliant doit être adapté à l'usage qui en est fait et il doit être monté conformément à la position décrite dans le mode d'emploi. Lorsque l'escabeau pliant est utilisé, les marches doivent être à l'horizontale. Poser le pied uniquement sur les surfaces de l'escabeau prévues à cet effet.

Il est interdit de modifier l'escabeau pliant ou une partie de ce dernier.

Veillez à toujours rester sur vos appuis, bien en équilibre, lorsque vous utilisez l'escabeau pliant. Il en va de même lorsque vous montez dessus, ou en descendez. Ne pas déplacer l'escabeau pliant lorsqu'il est utilisé.

Observer impérativement les prescriptions locales en vigueur, en particulier lorsque l'escabeau pliant est utilisé professionnellement.

5. Consignes de sécurité



Ne pas dépasser la charge maximale autorisée de 150 kg.



Vérifier que les deux parties de l'escabeau pliant sont complètement ouvertes et bloquées. Ne pas utiliser l'escabeau pliant s'il est mal positionné.



Ne pas utiliser l'escabeau pliant dans des escaliers.



Aucun objet (p. ex., portes, etc.) ne doit gêner ou interférer avec la zone de montage et de travail de l'escabeau pliant.



Ne pas utiliser l'escabeau pliant sur une surface irrégulière ou un sol meuble.



Utiliser uniquement l'escabeau pliant sur un sol dur, stable et de niveau.



Ne pas utiliser l'escabeau pliant sur une surface sale ou couverte d'une substance toxique (huile, etc.).



Ne pas se pencher exagérément. Éviter toute charge latérale exagérée.



Une seule personne à la fois doit se trouver sur l'escabeau pliant.



Ne pas utiliser l'escabeau pliant comme passerelle.



Ne pas utiliser l'escabeau plié comme une échelle simple.



Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'escabeau pliant.

Prendre les mesures de prévention requises pour que les enfants ne jouent pas avec l'escabeau pliant.

6. Entretien / maintenance

Il est important d'entretenir correctement l'escabeau pliant pour garantir son bon fonctionnement. Contrôler régulièrement l'escabeau pliant à la recherche de toute détérioration éventuelle. Contrôler que les parties mobiles coulissent convenablement.

Les réparations éventuelles de l'escabeau pliant doivent être effectuées par une personne qualifiée et conformément aux instructions du fabricant.

En cas de salissure, en particulier au niveau des pièces mobiles, nettoyer immédiatement l'escabeau pliant après l'avoir utilisé.

Utiliser uniquement un nettoyant soluble dans l'eau et disponible dans le commerce. Ne pas utiliser de substances corrosives ou abrasives.



En cas d'utilisation professionnelle de l'escabeau pliant, ce dernier doit être régulièrement contrôlé par une personne autorisée (contrôle visuel / fonctionnement).

Déterminer à l'avance le type de contrôle, son étendue et les intervalles correspondants.

Les intervalles de contrôle dépendent des conditions d'utilisation, en particulier de la fréquence et de la sollicitation ainsi que de la fréquence et de la gravité des défauts constatés lors des contrôles précédents.

L'exploitant doit aussi s'assurer que les escabeaux pliés défectueux ne puissent plus être utilisés tant qu'ils n'ont pas été réparés par une personne qualifiée ou mis au rebut.


Protocole des contrôles effectués :

7. Transport / stockage

Pour éviter toute détérioration, l'escabeau pliant doit être fixé pendant le transport (p. ex. sur une galerie de toit ou dans le véhicule).

L'escabeau pliant doit être stocké à la verticale ou à l'horizontale et à l'abri de l'humidité.

Le local d'entreposage doit garantir l'absence de détérioration de l'escabeau pliant. Protéger toutes les pièces de l'escabeau des intempéries.



Entreposer l'escabeau pliant de manière à ce qu'il soit hors de portée des enfants et qu'il ne puisse pas gêner le passage (risque de trébuchement).

8. Emballage / mise au rebut

L'emballage doit être mis au rebut conformément aux dispositions et à la réglementation en vigueur.

À la fin de sa durée de vie utile, l'escabeau pliant doit être mis au rebut conformément aux prescriptions en vigueur.

L'acier et l'aluminium sont à recycler.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de votre commune.



9. Durée de vie utile

Dans le cadre d'une utilisation conforme à l'usage prévu et s'il est régulièrement entretenu, l'escabeau pliant est un outil de travail extrêmement durable.

10. Service après-vente / Pièces de rechange / Informations relatives au fabricant

Pour plus d'informations sur les services et les pièces de rechange, contactez le fabricant.

HVS - Daimlerstraße 8 - D-35708 Haiger
 Hotline +49 (0) 1 80/50 00 895
 (Mo. - Fr. 8.00 - 16.00 Uhr; 14 - 42 ct./min.)
 www.hvs-leitern.de